

BR88

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS INDUSTRIAL

UNNION
Technologies

Tipo de Lector
Láser 1D

Interfaz
Inalámbrico: Bluetooth 4.0
Al PC: USB (emulador de teclado)

Velocidad de Lectura
300 lecturas por segundo

Precisión
4 mil (0.1mm)

Distancia de Transmisión
150 metros

Sellado
Ip42

Resistencia a caídas
2 metros a concreto



Uso Industrial



Caídas 2m



Sellado



Códigos 1D



El equipo Unnion Technologies BR88 es un lector de códigos de barras de alto rendimiento, con capacidad de decodificación de códigos de barras 1D.

La calidad de los materiales y el cumplimiento de estándares internacionales, hacen al equipo un todo terreno en ambientes adversos.

La batería de litio de 2000mA hace que el equipo con solo una carga cuente con gran capacidad de lectura. .

BR88

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES

Características Generales

Tipo de escaneo

Lineal láser 1D

Interfaz

Inalámbrico: Bluetooth 4.0

Al PC: USB (emulador de teclado)

Velocidad de lectura

4 mil (0,1 mm)

Fuente de luz

Diodo láser 650 nm

Ángulo de escaneo

±65° ±55° ±30° (izquierda y derecha, delante y detrás, vuelta)

Profundidad de lectura

0mm - 280mm (0.33mm, PSC90%)

Distancia de Transmisión

30 metros

Batería

2000 mA/h

Duración de batería de hasta 24hs/

60000 lecturas por carga

Compatibilidad

UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBNISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded etc.

Entorno del Usuario

Sellado

IP42

Caídas

2 metros a concreto

Temperatura

Operativa: -20 a 60°C

Almacenamiento: -40 a 70°C

Humedad

5% - 95% sin condensar

Características Físicas

Dimensiones

94 x 66 x 178 mm

Peso

204 gramos (incluye batería)

Regulaciones y Garantía

Certificaciones

RoHS, CE, FCC

Garantía

1 años de fabrica