

Impresora térmica de tickets

IT32E



Impresora térmica
accesible



Salida
superior



Cortador parcial
automático



Ahorro de
papel



Múltiple
plataforma



Interfaz
virtual



Manejo versátil
de medios

CARACTERÍSTICAS

- Compacta y económica
- Carga de papel más fácil
- Cortador parcial automático
- Ancho de papel de 2" (48mm) y 3" (80mm) disponible
- Interfaces USB + Serial + Ethernet predeterminadas
- Fácil mantenimiento
- Puede colocarse vertical u horizontal
- Incluye drivers Microsoft, Linux, Pos Ready, Opos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresión

Método	Térmica directa
Resolución	203 dpi, puede emular 180 dpi
Ancho	72 mm
Velocidad	Max. 230 mm/s
Densidad	Ajustable de 1 a 4
Dirección	Vertical y horizontal

Interfase

Estandar	USB, Serial y Ethernet
-----------------	------------------------

Modo Página

SI

Memoria

RAM	16MB
Flash	4MB

Emulación

ESC/POS

Conjunto de Caracteres

Fuentes	Alfanumérico, Chino simplificado, 11 juegos de caracteres internacionales
N° Columnas	48/64
Alfanuméricos	95
Página de código	32

Códigos de Barras

1D	Códigos de Barras lineales, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93
2D	Código QR

Gráficos

Admite la impresión de mapas de bits con diferente densidad y la impresión de mapas de bits definida por el usuario. (El tamaño máximo de cada mapa de bits es de 40 KB, el tamaño total del mapa de bits es de 64 KB)

Indicadores

Encendido	Verde
Error	Rojo
Falta de papel	Rojo

Sensores

Sin papel	Tapa abierta	Cortador atascado
-----------	--------------	-------------------

Fuente de alimentación

Entrada	AC 100V ~ 240V, 50/60Hz AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
Salida	DC 24V, 2A

Papel

Tipo de papel	Recibos de papel térmico
Ancho del papel	48 mm / 80 mm
Grosor del papel	0,056 mm ~ 0,13 mm
Diámetro del rollo	Máx. 83 mm (O.D.)
Carga del papel	Frontal o Superior

Cortador

Parcial

Ambiente

Operación	0°C ~ 45°C, 10% ~ 85% R.H.
Almacenamiento	-20~60°C/10~90% R.H.

Características Físicas

Dimensiones	140(Largo)×191(Ancho)×127(Alto) mm
Peso	1.64 kg

Fiabilidad

Cabezal	150 Km
Cortador	1.5 Millones de cortes
Motor	360000 horas

Incluido en la caja

Cable USB/Serial, Rollo de papel, Fuente de alimentación, Cable de energía, CD, Guía de inicio rápido.

Software

Controlador	Windows XP / 7/ 8/ 10; POS Ready; Linux; OPOS
SDK	WinCE, Win Mobile, Android

Certificaciones

CE/CCC

Características ecológicas

Modo de ahorro de papel, calificación Energy Star