

Una impresora con destacadas funcionalidades que ofrece más por menos.

ECOSYS PA4000wx sobresale en nuestra línea ECOSYS, al ofrecer desde una alta capacidad de papel y conexión Wi-Fi hasta impresión a doble cara y un diseño compacto. Esta impresora es altamente fiable debido a sus componentes de larga duración, con altas velocidades de impresión y un bajo coste total de propiedad.



ECOSYS PA4000wx



Impresora A4 B/N

Hasta 40 páginas por minuto

Resolución 1200 x 1200 dpi

Especificaciones

GENERAL

Impresora multifunción láser monocromo KYOCERA ECOSYS
Panel de control: LCD de 21 caracteres, 5 líneas

Tipo: Escritorio

Velocidad de impresión:

Hasta 40 páginas A4 por minuto en simplex (una cara)

Hasta 20 páginas A4 por minuto en dúplex (ambas caras)

Resolución: 1200 x 1200 dpi (impresión)

Volumen de impresión recomendado¹: 2.000 páginas al mes

Volumen máximo de impresión¹: 80.000 páginas al mes

Vida útil¹: 200.000 páginas o 5 años

Tiempo de calentamiento: Aprox. 15 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 6,4 segundos o menos

CPU: ARM Cortex-A53, 1,0 GHz

Memoria: 512 MB estándar

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Red

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN

(802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz), USB host,

ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al): 375 x 393 x 272 mm

Peso: Aprox. 14,5 kg con tóner inicial incluido

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Impresión: 555,9 W

Modo listo: 6,0 W

Modo de reposo: 0,3 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Impresión: 52 dB (A)

Modo silencioso: 48 dB (A)

En espera: 29 dB (A)

Certificados: TÜV/GS, CE

Esta unidad está fabricada según el estándar de calidad

ISO 9001 y el estándar medioambiental ISO 14001

MANEJO DEL PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas se basan en un grosor de papel de máx. 0,1 mm. Utiliza papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales

Capacidad de entrada: Bandeja multiuso:

100 hojas, 60 - 220 g/m², A6, A5, A4,

personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Depósito de papel universal estándar: 250 hojas, 60 - 163 g/m²,

A6, A5, A4, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máx. de entrada con opciones: 850 hojas

Dúplex: Unidad dúplex estándar, impresión a doble cara,

60 - 163 g/m², A5, A4, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 250 hojas (cara abajo)

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL 6 (Se, XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ- 850, Impresión directa de PDF, XPS/Open XPS y TIFF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows actuales, MAC OS X Versión 10.9 o superior, Chrome OS, así como otros sistemas operativos previa solicitud

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes de contorno

(PCL6, KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria),

1 fuente de mapa de bits, 45 códigos de barras

unidimensionales (por ejemplo, EAN-8, EAN-13, EAN-128),

así como compatibilidad con códigos de barras

bidimensionales PDF417 bajo PRESCRIBE (PCL y

otros códigos de barras disponibles opcionalmente)

Funciones de impresión: "Revisar y retener"², Almacenamiento

de trabajos², Copia rápida², Impresión privada²,

Almacenamiento de trabajos con código PIN o contraseña²,

Impresión por Internet IPP 1.0, Impresión por correo electrónico,

Impresión WSD, EcoPrint - modo de ahorro de tóner, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Perfeccionamiento de

imagen, Pull print, VPSX, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud

Print opcional

Funciones de seguridad: Arranque seguro, Comprobación de

integridad en tiempo de ejecución, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec,

HTTPS, SNMPv3, "Impresión confidencial" con solicitud de

código PIN², Impresión directa de PDF cifrado, Marca de agua

de seguridad, IPP sobre TLS, WSD, Autenticación local y de

red, Autenticación de Windows (NTLM v2, Kerberos), Filtro de

IP, Bloqueo de puertos e interfaces, Configuración rápida de

seguridad, Soporte SIEM (SysLog), SCEP, OSCP/CRL, Wi-Fi

Certificado WPA3, TPM opcional (Trusted Platform Module)

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y

Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct

CONSUMIBLES

Rendimiento medio continuo de tóner según ISO/IEC 19752

Kit de tóner TK-1260: Tóner microfino negro para

10.000 páginas A4. La capacidad del tóner iniciales de

3.600 páginas A4

OPCIONES

PF-1100 Alimentador de papel (máx. 2 unidades):

Máx. 250 hojas, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizado

(105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B: Mesa de madera con capacidad de

almacenamiento y ruedas, aprox. 375 x 393 x 510 mm

(AnxPxAl)

SEGURIDAD

UG-33: Soporte para ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module),

protección adicional de datos confidenciales

Lector de tarjetas USB IC + Kit de autenticación de tarjetas (B):

compatible con numerosas tarjetas de autenticación

WARRANTY

1 año de garantía de serie³. KYOCERA garantiza el

tambor y el revelador durante 3 años o 100.000 páginas

(lo que ocurra antes), siempre que cada dispositivo se use

y limpie de acuerdo con las instrucciones de servicio

KYOCERA LIFE

Extensiones de garantía in situ de hasta 5 años

disponibles para productos y opciones

CONTENIDO

Unidad principal, tóner inicial para 3.600 páginas, guía

rápida, instrucciones de seguridad y cable de alimentación

¹ El dispositivo no está diseñado para alcanzar los volúmenes especificados en funcionamiento continuo

² Se requiere tarjeta de memoria SD/SDHC opcional

³ Según el país

ECOSYS significa ECología, ECOnomía y SIStemas. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUL2024PA4000wx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions S.A.
Edificio KYOCERA — C/Manacor, 2 — 28290 Las Rozas — Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 — Fax + (34) 91 631 82 19



*Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.

kyoceradocumentsolutions.es